



ISOLBLU/10

Tubo in gomma CORD idoneo per mandata di acqua di raffreddamento dei trasformatori nei forni ad induzione nell'industria siderurgica

SOTTOSTRATO Liscio in gomma EPDM blu elettricamente isolante

RINFORZO Tessuti sintetici ad alta resistenza

COPERTURA In gomma EPDM blu elettricamente isolante resistente all'abrasione, al calore e agli agenti atmosferici, stabilità al calore. Superficie liscia impressione tela

TEMPERATURA DI LAVORO - 40°C / + 120°C

DIAMETRO INTERNO INSIDE DIAMETER		DIAMETRO ESTERNO OUTSIDE DIAMETER		PESO TEORICO WEIGHT		PRESS. ESERCIZIO WORKING PRESSURE		PRESS. SCOPPIO BURST PRESSURE		LUNGHEZZA LENGTH	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	bar	psi	mt	ft
10	3/8"	17	21/32"	0.22	0.15	10	150	30	450	40	131
13	1/2"	20	25/32"	0.27	0.18	10	150	30	450	40	131
15	19/32"	22	7/8"	0.35	0.24	10	150	30	450	40	131
20	25/32"	28	1.13/32"	0.44	0.30	10	150	30	450	40	131
25	1"	35	1.3/8"	0.64	0.43	10	150	30	450	40	131
30	3/16"	41	1.21/32"	0.74	0.50	10	150	30	450	40	131